



Características del gabinete (600*800*42U)

- 1) Material: Acero laminado en frío SPCC (las costuras están soldadas continuamente, sin bordes afilados en las esquinas del gabinete)
- 2) Espesor del acero: Perfil de montaje: 1,5 mm, Ángulo de montaje. Marco: 1,0 mm, otros: 1,0 mm
- 3) Puertas: puerta de entrada de metal con manija con llave
- 4) Panel lateral: 2 x paneles fijos
- 5) El costado del gabinete exterior tiene un área de flujo de aire, la parte interior tiene un lado a prueba de agua y una red de
- 6) Accesorio filtrado: 2 x estantes fijos
- 7) Unidad de ventilador PDU (VENTILADOR) con 2 ventiladores (termostato ajustable)
- 8) Orificios preperforados para cableado en la parte superior e inferior
- 9) Incluye kit de montaje en pared, kit de conexión a tierra, tornillo y tuerca para montaje.
- 10) Carga útil máxima 1200 kg
- 11) Grado de protección: IP55
- 12) Acabado superficial Desengrasado, Decapado, Fosfatado, Recubrimiento en polvo.
- 13) Color: blanco
- 14) Cumplen con Certificación: meet ANSI/EIA RS-310-D, IES297-2, DIN 41494-1, DIN 4494-7, ETSI standard
- 15) OEM service available



Gabinete Exterior

OUTDOOR CABINET-LNEX-OC-01

