

CINTA ADHESIVA TIPO VELCRON



Especificaciones de Gancho y Bucle

Gancho y bucle de poliamida b2b

Producto	Gancho de plastico	Bucle de terciopelo
Type	Gancho de plastico	Bucle de terciopelo
Composition	100% poliamida	100% poliamida
Construcción	Tejido con costura cortada en frío sin bordes	
Colorantes	Sin colorantes azoicos nocivos	
Gamas de sombras	Según la petición de los clientes	
Anchos disponibles (mm)	16, 20, 25, 30, 38, 50, 100, 105, 110, 120, 160m 300 (max ancho) Todo el ancho debe ser sin borde	
Tolerancia de ancho (mm)	16, 20, 25:±0.5mm 30,38,50: ±0.5mm 100,205,110,120,150,160,300:±0.5mm	
Tamaño y tolerancia del borde de costura.	No	
Grosor: velcro y en posición de cierre (mm) Grosor: velcro y en posición de cierre (mm)	1.7mm(±0.2)	
Peso (g/m2) Método de prueba: ISO 3801-1997metodo 5	5330g/m ² (m ² 10%)	
resistencia al calor	Punto de ablandamiento 120°C	
resistencia a la temperatura	Sin cambios en -30°C a + 80°C	
fuerza en el agua	NO	
resistencia a los productos químicos	NO	
influencia de insectos, moho	No afectada	
influencia de la humedad	No afectada	



CINTA ADHESIVA TIPO VELCRON



Resistencia a los rayos ultravioleta	Resistencia limitada, use cinta de poliéster si se expone a mucha luz ultravioleta.
Resistencia del pegamento a la temperatura	El pegamento puede resistir 100 lavados con agua
Readura	Ninguna
Resistencia al pelado después de 1 apertura y cierre (seco) en 12242(N/cm)	2.0-2.6 Minimum 2.0 Real o promedio 2.4
Resistencia al corte después de 1 apertura y cierre (seco) en 13780(N/cm ²)	38-42 Minimo 38
Calidad ISO	GB/T 19001-2008/ ISO9001 : 2008
Alcanzar	NO
Oeko-tex	NO

